

溶接トーチ用ノズルのスパッタ付着防止と除去を瞬時に行う装置

多孔質性と緻密質性のセラミックボールの研磨・研削効果を
洗浄耐熱促進剤が補助しスパッタの付着を防止します。

その相乗パワーには眼を見張る効果!!

半自動溶接用

CERABO-HD

セラボーハンド

使ってびっくり効果抜群! I II III / 1セット
発売中

ニューセラミックボールと
耐熱効果促進剤の相乗パワー



セラボー I
ニューセラミックボール



セラボー II
耐熱効果促進剤



セラボー III
混合容器

特許出願中

ロボット溶接用

CERABO-SB

セラボーロボット

装置の設置には、動力源は不必要

SBC / 1セット 発売中



セラボー S
ニューセラボール (650g)



セラボー B
洗浄・研削・耐熱効果促進剤 (1L)



セラボー C
SとBの混合容器

特許出願中

世界初
新発案 効果抜群

●水溶性・耐熱効果促進剤に配合されている洗浄剤は高熱温度のノズルの浸漬により高温沸騰した多孔質セラミックボールが回転を始め挿入されたノズルを研磨・研削をしスパッタの除去効果を発現し同時に洗浄効果と耐熱皮膜を形成し極めて効果的にスパッタの付着を防止します。

トーチ専用スパッタ付着防止剤・特殊用途・溶接関連製品

耐久性セラミックノズル が誰にでも簡単に作れる。

ロボット・半自動・専用機・自動機・治工具・・・強電流・強力型・耐熱耐久型
目を見張る効果・・・耐久耐熱性長時間の効果持続! **速乾性15分**

スパカッタセラ 36H-A 浸漬タイプ

ソリトン BN コート エアゾール



240g×6内箱×4箱



スパッタ防止剤塗布部



エアゾール240g×12本×2ケース

【耐熱対策品】姉妹品の ソリトンBNコート は治具、金型などのスパッタ付着防止に効果を発揮します。
全国ユーザー様から好評、ご採用いただきました。ぜひ世界ナンバー1をお試しください。

Oric お問合せは
株式会社 オリック

〒478-0015 愛知県知多市佐布里字向畑4 TEL:0562-56-5107
URL: <http://www.oric-c.co.jp/> FAX:0562-56-5206
担当:高尾(ご連絡は090-8860-6516まで 年中無休です)

ワイヤークリーナー

ループパッド



スプリングクリップで簡単脱着！



●別紙カタログ参考●

LUBE PADS

これはすごい!! 溶接性アップ!!

送給抵抗緩和に絶妙な効果!

チップ・ライナー・フレコンの寿命 3倍!!

- ループパッドを200kgパックの引き出し装置手前にセットするとワイヤーに付着している防錆剤、ホコリ、メッキカスを除去し、送給性が安定します。
- 潤滑性が良くなり電流が一定となり溶接欠陥を防止、アークが安定し、スパッター量が半減します。(送給抵抗が緩和される)
- テフロン系のフレコンとループパッドの併用で、スパッター量は、30%~55%減少します。(6個ビニールパック入り 6パック=36個(内箱))

地球と人に優しい!!

スパッター付着防止剤

従来品よりコスト **1/3** に削減!!

ソリトン MV

安価・安全・安心・無臭性・作業性 (水溶性・速乾タイプ)

あっ!!これだ、現場の声から生まれたニューアイデア製品!!

アルミ以外の鋼材に最適・多種多用の溶接工程に最適!!

SS・SUS・高張力鋼に多目的で強力な効果を発揮!! どんな工程でも用途でもご使用頂けます。スパッター付着防止剤の選択で、もう悩む必要がありません。

造船・車輜・建設機械・鉄骨・橋梁・製缶等の…作業に!!



200 ㍑



20L ベール缶



18L 角缶



4L・18LQBテナー



480㍑(12本×2ケース)



1L ハンディスプレー

(水溶性・多目的タイプ)

ソリトンMZ

18L 角缶

4L・18LQBテナー

▶水溶性タッピングオイル◀

超濃縮切削油は、水を任意に希釈(0~70倍)使用可。

ハイカット W

タッピング・ネジ切り・ドリル・エンドミル・リーマ・ブローチなどの加工作業に!ステンレス・難削材・高速・重切削用



①



②



4L・5L入り・蛇口付き



18L入り・コック付き・QB テナー



420g×12 本×2 ケース

安く使え
作業の省力化

安心・安全
低コスト貢献

●別紙カタログ参考●

リチャージ式スプレー

1L・2L入り・ポリ容器

①圧縮空気最充填式スプレー ②超濃縮切削油は、加工条件により、水を任意に希釈し(0~70 倍まで) 使用します。

(水溶性・多目的) **ハイカット GOLD-T** (経済価格で販売実現)

▶労働安全衛生法に指定されている名称通知危険/有害物(第57条の2、別表2、別表9)トリエタノールアミン・モノエタノールアミン等は、[上記の物質に対する化審法:優先評価化学物質]弊社の製品に含まれていません。バンドソーやメタルソー、N/C・M/C・旋盤などの加工に適しています。

バンドソー	:20~40 倍
メタルソー	:15~30 倍
自動旋盤	:20~30 倍
ドリリング	:20~50 倍
18・20・200 ㍑	